

# Service-Information

## Einfahrhinweis für beschichtete Brems Scheiben

Info-Nummer:  
200.001

Information für:

Art der Information:

Von:  
APPM / TF

- Alle  
 Continental Konzern  
 Continental Automotive (BU, CV & AM)  
 ATE Bremscenter  
 Markengebundene Werkstatt  
 Freie Werkstatt  
 Großhändler

- Montageanleitung  
 Montagehinweis  
 Betriebsanleitung  
 Warn-/Sicherheitshinweis  
 Reparaturanleitung  
 Arbeitsanweisung  
 Allgemeiner Hinweis

Datum:  
29:03:2010

Beschichtete Brems Scheiben von ATE benötigen folgende Einfahroutine:



**Um die Beschichtung der ATE original Brems Scheibe nach der Montage zu entfernen, wird empfohlen mindestens fünf Bremsungen aus einer Geschwindigkeit von ca. 50 km/h bis zum Stillstand, mit einer im Strassenverkehr üblichen Verzögerung durchzuführen.**

**Aus Komfortgründen und um eine optimale Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten führen Sie diese Prozedur bitte durch, bevor Ihr Kunde das Fahrzeug übernimmt.**

Der beschichtete Bereich der Brems Scheibe bleibt auch nach dem Einbau korrosionsgeschützt. Das sorgt nicht nur für Sicherheit, sondern eben auch für eine exzellente Optik.

Während des „Einfahrens“ der Brems Scheibe kann es, durch das Abtragen des Beschichtungsmaterials von den Reibflächen, zu mahlenden Geräuschen kommen.

Nach dem Zyklus des „Einfahrens“ sind die Reibflächen metallisch blank und ohne Rückstände von Beschichtungsmaterial.

Beschichtungsmaterial welches sich vor den Belägen auf schiebt ist normal und hat keinen Einfluss auf das Bremsverhalten.

**Vor dem Einbau ist kein zusätzliches Behandeln, wie z.B. Reinigen notwendig.**

**Einfach auspacken und einbauen!**